


KARTA TECHNICZNA



Nazwa handlowa: **Altax Impregnat Żywiczny**

Przeznaczenie produktu: do zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i dekoracji elementów z drewna nieoszlifowanego i oszlifowanego użytkowanych na zewnątrz.

Postać produktu: produkt płynny, lekko gęsty, gotowy do użycia.

Przykładowe miejsca zastosowań: elementy drewniane, np.: elewacje, podbitki, płoty, bramy, pergole, altany, balustrady itp.

Stosowanie:

1. Przygotować powierzchnię - drewno powinno być powietrzno-suche (maks. 20% wilgotności) i czyste.
2. Przed malowaniem impregnat delikatnie wymieszać.
3. Nanieść pędzlem syntetycznym cienką warstwę preparatu, rozcierając go równomiernie wzdłuż słojów drewna. Odczekać co najmniej 2 godziny, następnie nanieść kolejną cienką warstwę.
4. Przy odnawianiu starej powłoki malowanej wcześniej impregnatem wystarczy nanieść jedynie jedną cienką warstwę.

UWAGA! Jeżeli drewno nie było wcześniej zabezpieczone przed pleśniami, grzybami i owadami, to należy przed malowaniem zastosować **impregnat gruntujący marki Altax**.

Zalecany zakres temperatur podczas malowania: min. +10°C, max. +25°C.

Chronić przed mrozem – produkt przemrożony nie nadaje się do użycia.

Liczba kolorów: 10

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny
ul. Andrzejskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
03.10.2023	x	1.0

Pojemności i wydajności opakowań (dla jednej warstwy): 750 ml; 4,5 L; 9 L

Mycie narzędzi: woda

Zapach: delikatny, niedrażniący

Skład chemiczny: żywice, woski, pigmenty, środki pomocnicze i konserwujące przetworzone w postać ciekłej mieszaniny.

Ostateczny efekt zabezpieczenia, wygląd powierzchni oraz jej trwałość zależą od jakości, gatunku i naturalnego koloru drewna, sposobu jego obróbki oraz liczby naniesionych warstw preparatu.

Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się **korzystać z produktu z tej samej serii produktowej**.

Przechowywanie: Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Środki ostrożności: Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera produkt biobójczy. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3--onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

Informacje BHP i PPOZ: Podczas prac stosować się do ogólnych zasad BHP. Produkt jest niepalny i nieklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki).

LZO dopuszczalna zawartość: 130 g/L – kategoria A/e.

LZO maksymalna zawartość: 10 g/L.

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny
ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
03.10.2023	x	1.0