

KARTA TECHNICZNA

Nazwa handlowa: **Altax Szybkoschnąca Lakierobejca do wnętrz**

MIEJSCA ZASTOSOWANIA: meble, meble dziecięce, drzwi, boazerie, framugi, listwy oraz inne elementy drewniane wewnątrz pomieszczeń.

Postać produktu: płyn, produkt gotowy do użycia.

Wydajność: ok. 16 m²/L (dla jednej warstwy).

Liczba kolorów: 10.

Dostępne pojemności: 250 ml, 750 ml.

STOSOWANIE:

1. Oszlifuj i oczyść powierzchnię.
2. Przed malowaniem produkt delikatnie wymieszaj.
3. Nanieś cienką warstwę wzdłuż słoików. Pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 1 h.
4. Nałóż drugą warstwę.

Po naniesieniu lakierobejcy powierzchnia może być łagodnie eksploatowana po 24 h, a w pełni użytkowana po 3-5 dniach od nałożenia ostatniej warstwy.

Jeśli w ciągu 3 dni od naniesienia produktu na drewno wylałyby się woda, należy ją delikatnie usunąć za pomocą suchej szmatki. Nie mazać mokrej powierzchni.

Ostateczny efekt dekoracyjny zależy od jakości, gatunku i naturalnego koloru drewna, sposobu jego obróbki oraz liczby i grubości naniesionych warstw preparatu.

Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się **korzystać z produktu z tej samej serii produkcyjnej**. Naklejka kolorystyczna przedstawia jedynie kolor poglądowy, **ostateczny kolor** zaleca się ocenić i wybrać na podstawie wymalowania dostępnego w sklepie.

Chronić przed mrozem – produkt przemrożony nie nadaje się do użycia.

Zalecana liczba warstw: 2

Narzędzia: pędzel.

Mycie narzędzi: woda

Czas schnięcia: suchy w dotyku: 20 min., **pełne utwardzenie:** 3-5 dni

Zapach: łagodny, niedrażniący

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny
ul. Andrzejskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
03.10.2023	x	1.0

SKŁAD CHEMICZNY: Żywice akrylowe, środki pomocnicze oraz pigmenty.

PRZECHOWYWANIE: Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, produkt przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w temperaturze od +10°C do +35°C w pojemnikach zamkniętych.

INFORMACJE BHP i PPOŻ: W trakcie malowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Produkt jest niepalny i niesklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki produktu).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera produkt biobójczy.

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne, respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

LZO dopuszczalna zawartość: 130 g/L – kategoria A/e.

LZO maksymalna zawartość: 50 g/L.

Liczba kolorów: 10

Pojemności: 250 ml i 750 ml

PRODUCENT:

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7
64-500 Szamotuły, tel. 61 822 17 03
Więcej informacji na www.altax.pl

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny
ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
03.10.2023	x	1.0