

KARTA TECHNICZNA

Nazwa handlowa: **Altax Szybkoschnący Lakier do drewna do wewnątrz**

MIEJSCA ZASTOSOWANIA: meble, meble dziecięce, drzwi, boazerie, framugi, listwy oraz inne elementy drewniane wewnątrz pomieszczeń.

Postać produktu: płyn, produkt gotowy do użycia.

Wydajność: ok. 16 m²/L (dla jednej warstwy).

Wersje: bezbarwny połysk i bezbarwny półmat.

Dostępne pojemności: 250 ml, 750 ml, 2,5 L, 5 L.

STOSOWANIE:

1. Oszlifuj i oczyść powierzchnię.
2. Przed malowaniem produkt delikatnie wymieszaj.
3. Nanieś cienką warstwę wzdłuż słoików. Pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 1 h.
4. Nałóż drugą warstwę.

Po naniesieniu lakieru powierzchnia może być łagodnie eksploatowana po 24 h, a w pełni użytkowana po 3-5 dniach od nałożenia ostatniej warstwy.

Jeśli w ciągu 3 dni od naniesienia produktu na drewno wylałyby się woda, należy ją delikatnie usunąć za pomocą suchej szmatki. Nie mazać mokrej powierzchni.

Zalecana liczba warstw: 2

Narzędzia: pędzel, wałek

Mycie narzędzi: woda

Czas schnięcia: suchy w dotyku: 120 min., pełne utwardzenie: 3-5 dni

SKŁAD CHEMICZNY: Dyspersja krylowa.

PRZECHOWYWANIE: Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, produkt przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w temperaturze od +10°C do +35°C w pojemnikach zamkniętych.

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.
Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny
ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
03.10.2023	x	1.0

INFORMACJE BHP i PPOŻ: W trakcie malowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Produkt jest niepalny i niesklasyfikowany jako niebezpieczny (więcej informacji w karcie charakterystyki produktu).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera produkt biobójczy.

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

LZO dopuszczalna zawartość: 130 g/L – kategoria A/e.

LZO maksymalna zawartość: 52 g/L.

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny

ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
03.10.2023	x	1.0