

KARTA TECHNICZNA



Nazwa:

ALTAX ANTYP O Ś L I Z G O W A FARBA
DO PODŁÓG BETONOWYCH

✓ garaże ✓ piwnice ✓ warsztaty ✓ kotłownie

- TWARDA JAK DIAMENT

- odporna na zarysowania i ścieranie
- odporna na benzynę, smary, oleje i sól drogową
- nie łuszczy się i nie pęka
- wodoodporna – zapobiega wnikaniu wody w beton
- zapobiega pyleniu i roznoszeniu zabrudzeń do innych pomieszczeń
- ułatwia utrzymanie podłogi w czystości

PRZEZNACZENIE

Specjalistyczna ALTAX TWARDA JAK DIAMENT FARBA DO PODŁÓG BETONOWYCH może być stosowana na wszelkich podłogach betonowych w: garażach, piwnicach, warsztatach, kotłowniach itp. To skuteczna, trwała i długoletnia ochrona betonowych podłóg. Zabezpiecza beton przed wnikaniem smarów, olejów, benzyny oraz wody, a także zapobiega pyleniu betonu i roznoszeniu zanieczyszczeń do innych pomieszczeń. Umożliwia łatwe utrzymanie pomalowanej podłogi w czystości.

DODATKOWE MIEJSCA ZASTOSOWAŃ

Farba może być także stosowana na innych elementach betonowych: ścianach, listwach, murkach itp.

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240
Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny

ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań
tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76
e-mail: biuro.poznan@sherwin.com
www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
21.11.2024	x	1.0

Postać produktu: produkt płynny, lekko gęsty, gotowy do użycia.

STOSOWANIE

Beton musi czysty, odtłuszczony i suchy. W przypadku nowego betonu farbę stosować co najmniej miesiąc po jego wylaniu.

MALOWANIE

1. Farbę należy dokładnie wymieszać.
2. Farbę nanosić za pomocą pędzla lub wałka. Stosować w temp. od 10°C do 25°C
3. Kolejną warstwę nakładać w odstępie od 4 do 6 h.
4. Nałożyć 2 warstwy. W przypadku mocno chłonnego podłoża można nałożyć trzecią warstwę.

Pomalowana powierzchnia może być łagodnie eksploatowana po 4-6 h. Pełne utwardzenie farba uzyskuje po 72 h od nałożenia ostatniej warstwy.

Zalecana liczba warstw: 2

Wydajność przy 1 warstwie: 12 m² / 1L

Czas schnięcia: kolejna warstwa po 4-6 h, pełne utwardzenie po 72 h.

Mycie narzędzi: woda.

Liczba kolorów: 5

Pojemności: 750 ml i 2,5 L

Zapach: łagodny, niedrażniący

Przy malowaniu większych powierzchni zaleca się korzystać z produktu z tej samej partii produkcyjnej. Naklejka kolorystyczna przedstawia jedynie kolor poglądowy, ostateczny kolor zaleca się ocenić i wybrać na podstawie wzornika kolorystycznego dostępnego w sklepie. Po wykonaniu wymalowania, kolor należy ocenić po całkowitym wyschnięciu farby.

Skład chemiczny: wysokogatunkowe żywice, środki pomocnicze i dodatki.

Utylizacja: Nie wylewać farby do kanalizacji i cieków wodnych, także podczas mycia narzędzi malarskich. Opróżnione opakowanie oraz resztki farby oddać do najbliższego lokalnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Środki ostrożności: Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Zawiera produkt biobójczy: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on i masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), adipohydrazide. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240

Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny

ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
21.11.2024	x	1.0

SHERWIN-WILLIAMS®

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. LZO dopuszczalna zawartość: 140 g/L – kategoria A/i/FW. LZO maksymalna zawartość: maks. 40 g/L

DOSTAWCA:

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7

64-500 Szamotuły, tel. 61 822 17

Więcej informacji na: www.altax.pl

Sherwin-Williams Poland Sp. z o.o.

Brodziszewo, ul. Kopanińska 7, 64-500 Szamotuły

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

KRS: 000010 4380, NIP: 778-00-21-457, REGON: 633000240

Kapitał zakładowy: 17.161.500 zł

Biuro w Poznaniu / adres korespondencyjny

ul. Andrzejewskiego 23, 60-119 Poznań

tel.: +48 61 822 17 03, fax: +48 61 822 11 76

e-mail: biuro.poznan@sherwin.com

www.altax.pl

Data wydania	Data modyfikacji	Wydanie
21.11.2024	x	1.0